

環境・自然を大切にする油分散洗浄剤

アースガイアクリーン[®]

NETIS 登録番号…HK-170001-VE

商標登録…第 5344993

流出油対策

床洗浄

作業着等の洗濯

E-041 20ℓ

E-043 5ℓ
(4 缶入り / ケース)



商品及び仕様は予告なく変更する場合がございます。

アースガイアクリーンの特徴

自然を大切にする驚異的な分散力

油を超微粒子に加水分散させる事で再付着を防ぎます。その為、油紋やオイルボールにならず下水や排水に流れても油の二次汚染が無くなります。

油をミクロンオーダーまで微細化！

中和剤は「乳化剤」と言われる通り、散布すると水が乳白色になることから、河川や湖沼管理者は散布を厳しく制限しています。しかし、本製品は油をミクロンオーダーまで微細化し加水分散により、自然界のバクテリアによって分解させ、水を汚すことなく油を処理する事ができます。

NETIS 登録商品

NETIS とは、国土交通省が新技術を公共工事などで有効活用するため、整備したデータベースシステムです。この NETIS に登録されている商品は国土交通省によって認められた新技術となります。

経済性に優れている

当商品は原液使用はせず、10 倍以上に希釈して使用するため、優れた経済性を実現しています。

※ 水系洗剤の為、消防署への届け出も不要。消防法による備蓄量も制限ありません。また、中性なので原液に触れても何ら問題はありません。

こんな時に！


事故による油もれの対応



油が川に流出した場合



アスファルト道路の洗浄



このような状況にも対応

● 油をこぼしてしまった時

給油中やオイル交換等で油をこぼしてしまった時の対応に

● 気になる油汚れの清掃

エンジンルーム、計器廻り、工具類、グリストラップの油泥処理
定期的な整備ヤードの清掃、軍手、作業着の洗濯など

使用方法

ブラッシングの場合（希釈倍率 10 倍以上）

- 1 バケツや専用容器に原液を入れ洗浄液を作る。
- 2 汚れた部分に洗浄液を散布。
- 3 デッキブラシ等で、汚れた部分をブラッシング。
- 4 多量の水ですすぎ流す。

高圧洗浄の場合（希釈倍率 20 倍以上）

- 1 油吸着マットで、できる限り油を回収する。
- 2 容器に原液を入れ 20 倍以上の水で薄める。
- 3 洗浄機をセットし、流出した部分をなぞる様に水面なら叩く様にして油を混和させる。
- 4 多量の水ですすぎ流す。

● 基準使用量

流出油種類	希釈散布量	すすぎ水
廃油・A 重油	流出油の約 5 倍以上	希釈液散布量以上
軽油・ガソリン・灯油	流出油の約 3 倍以上	同上
エンジンオイル (ディーゼル車、ガソリン車)	流出油の約 3 倍以上	同上

例)10ℓの流出油に対しアースガイアクリーン希釈液 30～50ℓを散布処理した後、散布量以上の水を散布して下さい。

使用上の注意

- ・適量に希釈してお使いください。使用する水は、軟水、硬水、泥水と場所や環境を選びません。
- ・グリース油類は、40℃以下の温湯で攪拌後使用してください。
- ・洗車機、高圧洗浄機等はより効果が出ます。
- ・河川、湖沼、小川などで使用する際は各自治体及び関係諸官庁、関係組合等の許可を得てからご使用ください。
- ・石油系油処理剤（中和剤）との併用は避けてください。

お問い合わせ

販売元

大平潤販株式会社

〒102-0083
東京都千代田区麹町 3-2-4 麹町 HF ビル 9 階
TEL:03-6265-4727